

技术参数

技术参数

激光源

光纤耦合红色/绿色激光器

投影频率

最大50Hz(以投影仪型号不同)

IP防护等级

IP65

重量

7.3 kg (外加电源适配器1.4 kg )

尺寸

500 x 200 x 141 mm (含风扇181 mm)

存放温度

-5° C ~ +60 °C

光学特性

波长(nm)

520

输出功率(mW)

7

激光等级

2M

特点

标准

投射角度

80° x 80°

精度(mm/m)

0.25

聚焦范围

0.5 m ~ 7 m (标准聚焦)

波长(nm)

520

输出功率(mW)

14

激光等级

3R

特点

高精度

投射角度

60° x 60°

精度(mm/m)

0.10

聚焦范围

0.5 m ~ 7 m (标准聚焦)

波长(nm)

638

输出功率(mW)

7

激光等级

2M

特点

高精度

投射角度

60° x 60°

精度(mm/m)

0.10

聚焦范围

0.5 m ~ 7 m (标准聚焦)

波长(nm)

638

输出功率(mW)

28

激光等级

3R

特点

光纤

投射角度

60° x 60°

精度(mm/m)

0.20

聚焦范围

可达14m

电气特性

工作电压

24 VDC ±5%

电气防护等级

3 (低电压)

电气绝缘

无源外壳，通过500 kΩ电阻接地

连接方式

1. Ethernet TP, 100 Base TX Cat5/Cat6 2. RS-232 IV24 (最大线缆长度 15 m) 3. 可选用外部以太网, 也可根据需要使用其它现场总线系统

功率

50 W (最大100 W)

软件

---

软件

LPM

图像文件

HPGL / HPGL 3D

---

作业环境

---

工作环境

+5 °C ~ +45 °C (被动冷却)

---

工作环境

+5 °C ~ +50 °C (风冷)

---

工作环境

+5 °C ~ +60 °C (水冷)

---